

Acoustic Silence 360

Datasheet - 17/03/2025



Scan Underlay®
Upcycled Product

Specifikationer

	Værdi	Tolerance
Længde	25 m	+1%
Bredde	1 m	±2 mm
Tykkelse	1 mm	
Vægt	400 g	±20 g
Trykstyrke (CS)	~43 ton / m ² (423 kPa)	
Trinlydsreduktion (IS)	22 dB (EN 10140-3)	
Reduktion af ganglyd (RWS)	51,7 Sone (EN 16354)	
Vanddampmodstand (SD)	117 m	
Materiale	65% Gummi & 35% PP.PE.PET	

Transport

	Palle	Palletårn
Mængde	600 m ²	1200 m ²
Højde	115 cm	235 cm
Bredde / Længde	80 cm / 120 cm	

Miljø

	Værdi	Reference
French VOC Regulation	A+ ⁽¹⁾	
TVOC	12 µg / m ³ ⁽¹⁾	A+ <1000
PAH 8 REACH	< 15 mg / kg	< 20



Produktet er egnet til gulvvarme



Produktet kan indgå i DGNB-byggerier



Produktet kan indgå i svanemærkede byggerier

1. Værdien er baseret på produktet "Acoustic Silence 1050", som har en grundlæggende lignende materialeindhold og produktionsproces. Det antages derfor, at denne værdi også er repræsentativ for det aktuelle produkt.