

# DATA SHEET

ACOUSTIC SILENCE 702



**Scan Underlay®**  
Upcycled Product

702

# FUGTSPÆRRE TIL TRÆGULVE OG LAMINAT

## ACOUSTIC SILENCE

Gulvunderlaget er udviklet til markant at reducere lyd og vibrationer i alle former for gulvkonstruktioner. Underlaget er fleksibelt, og med sit dampspærre helt ideelt til brug på betongulve for at modstå opstigende fugt.

Med ACOUSTIC SILENCE 702 får du et høj kvalitets gulvunderlag som er udviklet og produceret i Danmark.

## FORDELE

- Damp- og fugtspærre
- 90% af materialet er lavet på genbrugte bildæk
- Flexibel og let at tilskære
- Let vægt og nem at håndtere
- Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificering
- Fremstillet i Danmark
- Cradle to cradle
- Produceret med 50% vindenergi og 50% naturgas
- Ideel til gulvvarme
- Resistent over for råd og svamp
- Nedbrydes ikke over tid



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK



VINDENERGI  
D A N M A R K

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|              |                              |               |   |
|--------------|------------------------------|---------------|---|
| PRODUKT NAVN | ACOUSTIC SILENCE 702         | TESTS         | CEN/TS 16354  |
| TYKKELSE     | 2,0mm                        | MATERIALE     | 90% Genbrugs gummi<br>10% PP.PE.PET   |
| DECIBEL      | Op til 26db                  | TRANSPORT     | 2x24 ruller pr. palletårn   |
| VÆGT         | 700g pr. m <sup>2</sup> ±25g | BRANDKLASSE   | E DIN EN 13501-1  |
| RULLE BREDE  | 1m ±1mm                      | KOMPRESSION   | -0,5mm. 1740kg pr. m <sup>2</sup><br>-1,5mm. 100 ton pr. m <sup>2</sup><br>CS (Kpa) 17,4 (CEN/TS 16354) |
| RULLE LÆNGDE | 15m + 15-30cm                | LAMDA VÆRDI   | 0,058m K/W  |
| RULLE VÆGT   | 10,3kg                       | VOC-AFGASNING | FR Class A+   |
| DÆKKER       | 15m <sup>2</sup> / rulle     | RUMKLANG      | Op til 30%  |
|              |                              | DB-VARENØR    | 1943647   |
|              |                              | SD VÆRDI (m)  | 117   |

## GREEN CREDIT FEATURES

| CERTIFICERINGS KREDIT  | DGNB KRITERIER                          | LEED KRITERIER                         | BREEAM KRITERIER                   |
|--|---|--|------------------------------------|
| Fremstillet i Danmark indenfor 160 km.                       | ENV 1.2<br>Risici for det lokale miljø. | MR 2.0<br>Miljøvenlige byggeprodukter. |                                    |
| Indendørs klima.<br>VOC-indhold µg/m <sup>3</sup> tryk test. | SOC 1.2<br>Guld certificering A+        | EQ 4 / IEQ<br>Guld certificering A+    | HEA 02<br>Guld Certificering A+    |
| Enestående lydforbedrings evner.                             | TEC 1.2<br>Støjbeskyttelse.             | IEQ<br>Akustiskforbedring.             | HEA 05<br>Akustiskforbedring.      |
| Genbrugsandel på 90% genbrugs gummi.                         | TEC 1.6<br>Nedtagning og genanvendelse. | MR 4<br>Produktet kan genbruges.       | MAT 03<br>Produktet kan genbruges. |



**Scan Underlay®**  
Upcycled Product

Vi tager forbehold for trykfejl.  
Læs vores handelsbetingelser på  
[www.scanunderlay.com/da/terms-and-conditions](http://www.scanunderlay.com/da/terms-and-conditions)

## KONTAKT OS



Ursusvej 16, 8464 Galten,  
Danmark



+45 81 77 27 86



info@scanunderlay.dk  
sales@scanunderlay.dk



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK

